

소형 전기밥솥 종합결과표

유형 주1	업체명	제품 사진	모델명	용량 (쌀무게)	밥맛의 품질 주2		취반 시간 [분] 주3	전원 차단 기능 주4	내술 코팅의 내마모성 주5	안전성 주6	표시 사항	보유기능	에너지 비용주7 (등급) [원/년]	구입 가격 [원]*
					취반 직후	12시간 보온 후								
IH 압력 밥솥	쿠쿠전자(주)		CRP-EHS0320FW	3인용 (448g)	★★★	★★	25	√	○	○	○	㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪㉫㉬㉭㉮	15,000 (1등급)	219,030
	(주)쿠첸		CJH-PA0421SK	4인용 (600g)	★★★	★★	30	√	○	○	○	㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪㉫㉬	13,000 (1등급)	222,900
열판 비압력 밥솥	(주)대우 어플라이언스		DEC-CM3500	4인용 (607g)	★★★	★★	50	-	○	○	X	-	22,000 (5등급)	21,530
	(주)대웅		DRC-0608	3인용 (385g)	★★★	△	71	-	○	○	X	-	23,000 (5등급)	24,900
	신일산업(주) 주8		SCJ-PBP10WH	3인용 (444g)	★★★	★★	70	√	○	○	○	㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪	16,000 (1등급)	54,060
	쿠쿠전자(주)		CR-0365FR	3인용 (461g)	★★★	★	40	√	○	○	○	㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪㉫㉬	18,000 (3등급)	58,230
	(주)쿠첸		CJE-CD0301	3인용 (452g)	★★★	★★	45	√	○	○	○	㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪㉫㉬	17,000 (3등급)	64,650
	(주)키친아트		KAEC-A350HLS	4인용 (601g)	★★★	★★	58	-	○	○	X	-	24,000 (5등급)	25,660
	(주)PN풍년		MPCKA-03M(B)	3인용 (446g)	★★★	★★	75	√	○	○	○	㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪㉫	18,000 (3등급)	53,970
기호의 표시	<p>★★★ : 상대적 우수 ★★ : 양호 ★ : 보통 △ : 보온 기능은 있으나 보온 시 바깥쪽 밥이 현저히 굳어 보온에 적합하지 않음. √ : 기능 있음 - : 기능 없음 ○ : 관련 법 또는 관련 표준에 적합(에너지이용합리화법, 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 전파법, 식품위생법, 한국산업표준) × : 에너지소비효율등급 표시 위반(2018. 4. 1. 이후로 변경된 산정기준에 따라 5등급으로 변경하여 표시하여야 하나 4등급으로 표시됨.) ㉠예약취사 ㉡자동세척 ㉢절전모드, 음성안내 ㉣재가열, 보온온도조절, 밥맛조절, 정전보상기능 ㉤버튼잠금, 간편불림 ㉥취사잔여시간 표시 ㉦자동세척 및 패킹교체시기 알림, 냉동보관밥 ㉧잡곡 ㉨찜 ㉩죽 ㉪백미쾌속, 현미 ㉫이유식 ㉬영양밥, 현미발아, 고화력 ㉭누룽지(눌음강화)</p>													
주1. IH 압력밥솥 : 압력을 가하고 전자기유도현상을 이용해 내술의 전기저항을 열로 변환하여 가열하는 방식 열판 비압력밥솥 : 압력을 가하지 않고 본체 바닥면 열판의 열로 가열하는 방식								주5. 스테인리스 뒤킵개(280g)로 3만회 마찰 시 코팅이 벗겨지지 않음.						
주2. 밥의 관능적 품질평가 전문가 26명(한국식품연구원)이 사용설명서에 따라 최대 용량(인분)을 기본모드(백미)로 취반하고 취반 직후, 보온 후(12시간) 각각 밥의 맛을 평가함.								주6. 압력, 전기(누전, 감전, 온도상승), 자기장(전자파), 유해물질(내술) 용출 등의 안전성						
주3. 사용설명서에 따른 취반시간으로 쌀의 불림, 가열(취사), 뜸들임을 모두 합한 시간								주7. 에너지비용 = 연 438회 사용 시(1회 기준 : 300g 쌀 취반, 보온 6시간) 에너지비용 (효율관리기자재 운용규정)						
주4. 전원 차단 기능이 없을 경우, 전원코드를 콘센트에서 분리하지 않으면 보온이 지속돼 전기요금이 발생함.								주8. 2020. 4. 부로 '신일산업(주)'는 '신일전자(주)'로 업체명이 변경됨. * 2020.3. 기준 온라인 쇼핑몰 구입가격으로 구입시기 및 장소에 따라 다를 수 있음.						
※ 본 시험결과는 해당제품에 한함.														